



# Nouvelles tondeuses PRO BÉAL



C'est un événement important pour le réseau BÉAL que le lancement de 2 nouvelles tondeuses professionnelles.

Les nouvelles tondeuses professionnelles BÉAL sont dotées d'un carter de coupe en acier et d'un moteur HONDA GXV160 OHC.

Elles sont disponibles en version boîte de vitesse mécanique à 2 vitesses, ou en version boîte hydrostatique.

## Leurs points forts

### Maniabilité :

Transmission hydrostatique sur EXPERT PRO31H.

### Robustesse :

Moteur PRO Honda GXV, carter aluminium renforcé acier, roues en aluminium, guidon renforcé, pare-chocs avant, roues métalliques à bandage caoutchouc.

### Confort :

Toutes les commandes tombent naturellement sous la main.

### Performances :

Ramassage efficace et coupe excellente grâce aux formes de la lame et du carter spécialement étudiées, bac grande capacité.



Le conseil éco-responsable :  
pour la vidange de votre tondeuse, utiliser l'huile bio spéciale pour moteur 4 temps.



## EXPERT PRO31

Moteur Honda GXV160 OHC

Autotractée, 2 vitesses

Coupe : largeur 53 cm,  
hauteur de 1,5 à 7,6 cm

Bac de 70 litres

Superficie  $\leq 2\,500\text{ m}^2$



## EXPERT PRO31H

Moteur Honda GXV160 OHC


Autotractée, hydrostatique

Coupe : largeur 53 cm,  
hauteur de 1,5 à 7,6 cm

Bac de 70 litres

Superficie  $\leq 2\,500\text{ m}^2$

- 1 - Carter de coupe et transmission
- 2 - Renfort guidon
- 3 - Commandes
- 4 - Réglage de la hauteur de coupe





# Caractéristiques tondeuses PRO BÉAL



|                     | EXPERT PRO31              | EXPERT PRO31H            |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Moteur</b>       | Cylindrée                 | 160 cm <sup>3</sup>      |
|                     | Marque                    | HONDA                    |
|                     | Type                      | GXV160 OHC               |
|                     | Démarrage                 | Manuel                   |
|                     | Capacité réservoir        | 2 litres                 |
| <b>Transmission</b> | Autotractée               | Arrière                  |
|                     | Nombre de vitesses        | 2 (mécaniques)           |
|                     | Vitesse (km/h)            | 2,6 / 4,3                |
|                     | Cardan                    | Oui                      |
| <b>Coupe</b>        | Largeur de coupe          | 53 cm                    |
|                     | Nombre de lames           | 1 lame                   |
|                     | Mulching                  | —                        |
|                     | Matière carter            | Aluminium renforcé acier |
|                     | Éjection / ramassage      | Arrière                  |
|                     | Hauteur de coupe          | 1,5 à 7,6 cm             |
|                     | Système de réglage        | Sur chaque roue          |
|                     | Nombre de positions       | 5                        |
| <b>Bac</b>          | Embrayage frein de lame   | Oui                      |
|                     | Capacité du bac           | 70 litres                |
|                     | Déflexeur d'éjection      | Arrière                  |
| <b>Divers</b>       | Sécurité utilisateur      | Oui                      |
|                     | Dimensions (L x l x h cm) | 16 x 56 x 110            |
|                     | Poids                     | 49 kg                    |
|                     | Roues avant               | 23 cm                    |
|                     | Roues arrière             | 23 cm                    |
|                     | Superficie                | ≤ 2 500 m <sup>2</sup>   |