

Tracteurs

**TH**

La puissance à l'état pur



# SÉRIE TH Hydro

# TH4295



TH4295FHMWRE roues gazon  
avec plateau 1,52 m éjection latérale  
(existe aussi en roues agraires)

Ce modèle reprend les principales évolutions des nouvelles gammes avec une plateforme amortie montée sur 4 silent bloc, des ailes en ABS haute résistance, les cylindres de direction protégés, un switch d'éclairage de type automobile, un porte gobelet, des commandes regroupées à portée de mains. Le TH4295FHMWRE bénéficie du système d'accélération moteur couplé aux pédales hydrostatiques. Grâce à son excellent couple moteur, il peut recevoir un plateau éjection latérale de 1,52 m de largeur de coupe.

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 29 CV à 2500 tr/min - 1498 cm<sup>3</sup>
- Couple maxi : 90 Nm à 1500 tr/min
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydrostatique
- Transmission hydrostatique
- 3 gammes de vitesses
- Régulateur de vitesses (cruise control)
- Freins à disques immergés
- Prise de force AR 2 vitesses 540 et 1000 tr/min
- Prise de force ventrale 2000 tr/min
- Embrayage indépendant
- Réservoir carburant : 35 litres
- Relevage arrière : 1100 kg
- Poids en ordre de marche : 1260 kg

## ★ LEURS POINTS FORTS

**Performance :** Capacité et puissance des plus grands, ponts AV et AR redimensionnés, cylindrées élevées permettant des couples moteur élevés à bas régime

**Confort :** Siège très bien suspendu, poste de conduite dégagé, vibrations et bruits réduits grâce à la plateforme flottante, cruise control, poignées ergonomiques d'accès au poste de conduite

**Équipements :** Arceau arrière repliable, attache remorque avant et arrière, marche pied de chaque côté, 2 distributeurs hydrauliques de série avec commandes intégrées dans les ailes arrière, régulateur de vitesse (cruise control), blocage de différentiel, sélecteur 2 ou 4 roues motrices, contrôle de position de relevage


**Design moderne :** Capot plongeant, nouveau bloc phares, ailes affûtées



Ergonomie et accessibilité des commandes



Attache remorque avant



Nouveau système de fixation de l'arceau de sécurité



Vérins de direction protégés

# SÉRIE TH Hydro

# TH4365



TH4365FHMWRE roues gazon  
(existe aussi en roues agraires)

Le constructeur nippon ISEKI introduit un nouveau moteur dénommé E3CG sur le TH4365. Doté d'une cylindrée de 1647 cm<sup>3</sup>, ce tracteur est extrêmement puissant pour sa catégorie et son gabarit. Les professionnels exigeants pourront entraîner de très nombreux outils pour les travaux d'entretien-création. Doté d'une transmission hydrostatique caractérisée par une très grande souplesse, il dispose de 3 gammes de vitesses et bénéficie du système d'accélération moteur couplé aux pédales hydrostatiques.


- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres
- 36 CV à 2600 tr/min - 1647 cm<sup>3</sup>
- Couple maxi : 110 Nm à 1500 tr/min
- 4 roues motrices
- Direction assistée hydrostatique
- Transmission hydrostatique
- 3 gammes de vitesses
- Régulateur de vitesses (cruise control)
- Freins à disques immergés
- Prise de force AR 2 vitesses 540 et 1000 tr/min
- Prise de force ventrale 2000 tr/min
- Embayage indépendant
- Réservoir carburant : 35 litres
- Relevage arrière : 1100 kg
- Poids en ordre de marche : 1285 kg

## LEURS PLUS

- LOOK MODERNE ET CAPOT PLONGEANT
- EXCELLENTE FILTRATION DES VIBRATIONS PAR UNE PLATEFORME FLOTTANTE (DU TABLEAU DE BORD JUSQU'ÀUX AILES ARRIÈRE)
- ARCEAU ARRIÈRE REPLIABLE
- FORTE CAPACITÉ DE POMPES : 45,6 L/MIN (POMPE DE DIRECTION ET POMPE PRINCIPALE)
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE TRÈS SOUPLE
- PLATEFORME SPACIEUSE
- NOUVEAU MOTEUR POUR LE TH4365 : 1647 CM<sup>3</sup> OFFRANT UN COUPLE ÉLEVÉ
- AUTO ACCÉLÉRATION COUPLÉE À L'AVANCEMENT
- EXCELLENTE VISIBILITÉ SUR L'AVANT DU TRACTEUR
- 2 PÉDALES D'AVANCEMENT RELIÉES À UNE ROTULE POUR RÉDUIRE LES JEUX ET VIBRATIONS AU PIED DU CONDUCTEUR



Ailes en ABS haute résistance



Nouveau moteur ISEKI 1647 cm<sup>3</sup>



Pédales d'avancement et de frein



2 distributeurs hydrauliques  
4 sorties arrière

CARACTÉRISTIQUES	TH4295FHMWRE	TH4365FHMWRE
Cylindrée	1498 cm <sup>3</sup>	1647 cm <sup>3</sup>
Modèle	E3CD-WB03	E3CG-WB08
Puissance	29 CV	36 CV
Couple moteur	90 Nm à 1500 tr/min	110 Nm à 1500 tr/min
Capacité réservoir	35 litres	35 litres
Direction	Hydrostatique	Hydrostatique
Gammes - Nbre de vitesses	3 - Infini	3 - Infini
Prise de force ventrale	25,4 mm 15 cannelures - 2000 tr/min	25,4 mm 15 cannelures - 2000 tr/min
Capacité de relevage	1100 kg aux rotules	1100 kg aux rotules
Dimensions L x l x h (RA)	309 x 113 x 245 cm	309 x 113 x 245 cm
Dimensions L x l x h (RG)	309 x 139 x 243 cm	309 x 139 x 243 cm
Empattement	169,5 cm	169,5 cm
Garde au sol (RA/RG)	24/23 cm	24/23 cm
Poids en ordre de marche (RA/RG)	1260 / 1275 kg	1285 / 1300 kg
Équipements	2 distributeurs S/DE, 4 sorties AR, compteur horaire, jauge carburant, siège réglable, attache remorque avant et arrière, éclairage routier CE, régulateur de vitesse (cruise control), porte gobelet, auto accélération couplée à l'avancement, 2 marche-pieds, sélecteur 2 ou 4 roues motrices, contrôle de position du relevage	

### Rappel : le modèle TH4295 existe aussi en 2 versions mécaniques



#### TH4295FSKMWRE

Arceau arrière  
 Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres  
 29 CV à 2500 tr/min - 1498 cm<sup>3</sup>  
 2 gammes de vitesses - 8 AV/3 AR  
 Inverseur de marche au volant  
 Prise de force ventrale 2000 tr/min  
 Embrayage indépendant  
 Réservoir carburant de 35 litres  
 Relevage AR de 1100 kg  
 2 distributeurs S/DE 4 sorties AR  
 Poids en ordre de marche : 1175 kg



#### TH4295FVREA

Arceau central  
 Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres  
 29 CV à 2500 tr/min - 1498 cm<sup>3</sup>  
 3 gammes de vitesses - 9 AV/3 AR  
 Prise de force AR 2 vitesses 556 et 1036 tr/min  
 Réservoir carburant de 35 litres  
 Relevage AR de 1100 kg  
 1 distributeur S/DE 2 sorties AR  
 Poids en ordre de marche : 1175 kg

