Solutions Bft kits

Kit Deimos

Jusqu'à 500 kg - Tension 230 V

R925227 00002

Le kit comprend :

- 1 Deimos, avec carte de commande et récepteur à code tournant incorporés.
- 2 Mitto 4 12V, émetteur bicanal à code tournant.
- 1 Cellula 130, paire de photocellules.
- 1 Radius B Lta, feu clignotant 230 V avec antenne intégrée.

Kit Deimos bt

Jusqu'à 500 kg - Tension 24 V

R925229 00002

Le kit comprend :

- 1 Deimos bt, avec armoire de commande et récepteur à code tournant incorporés.
- 2 Mitto 4 12V, émetteur bicanal à code tournant.
- 1 Cellula 130, paire de photocellules.
- 1 Radius B Lta, feu clignotant 24 V avec antenne intégrée.

Kit Deimos 700

Jusqu'à 700 kg - Tension 230 V

R925243 00002

Le kit comprend :

- 1 Deimos 700, avec carte de commande et récepteur à code tournant incorporés.
- 2 Mitto 4 12V, émetteur bicanal à code tournant.
- 1 Cellula 130, paire de photocellules.
- 1 Radius B Lta, feu clignotant 230 V avec antenne intégrée.

Kit Deimos 300 bt

Jusqu'à 300 kg - Tension 24 V

R925247 00002

Le kit comprend :

- 1 Deimos 300 bt, avec armoire de commande et récepteur à code tournant incorporés.
- 2 Mitto 4 12V, émetteur bicanal à code tournant.
- 1 Cellula 130, paire de photocellules.
- 1 Radius B Lta, feu clignotant 24 V avec antenne intégrée.

*Pour obtenir des informations les lignes Fast-Net Easy Bus et Aliseo, consulter le dépliants de référence

SÉRIE COULISSANTS

Automatismes pour portails coulissants

BFT
tuned to you

Les contenus du présent catalogue (images, descriptions techniques, illustrations) sont la propriété exclusive de Bft s.p.a. Toute représentation ou reproduction sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit est interdite.
Tous droits réservés copyright année 2011.
Les caractéristiques indiquées dans ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. Bft se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera utiles sans préavis.

D832510 00302

BFT BENELUX SA

Parc Industriel 1 - Rue du commerce 12
1400 Nijvel - België
tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01
info@bftbenelux.be - www.bftbenelux.be

Accessoires

Radius B Lta

Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 24 V et 230 V.

230 V D113748 00002
24 V D113748 00003

Kleio B Rca

Émetteur 2 ou 4 canaux 433 MHz à code tournant.
Finition «soft touch».

B Rca02 R1 2CH D111888
B Rca04 R1 4CH D111890

Mitto

Émetteur 2 ou 4 canaux 433 MHz à code tournant.

Mitto 2 D111750
Mitto 4 D111751

Mitto Replay

Emetteur copiable 2 ou 4 canaux 433 MHz à code tournant.

Mitto2 Replay D111841
Mitto4 Replay D111842

T box

P121019

Clavier numérique sans fil 433 MHz à code tournant. Gestion de 10 canaux et de 100 codes maximum avec une portée jusqu'à 140 m. Clavier tactile rétro-éclairé.

Cellula 130

P111273

Paire de cellules photo-électriques avec système d'auto-alignement intégré pour installation extérieure (portée 24 m).
Alimentation 24 Vca/Vcc.

Cellula 180

P111452

Paire de cellules photo-électriques orientables (180°horiz./
20° vert.) pour installation extérieure (portée 30 m).
Alimentation 24 Vca/Vcc.

Dcw cover

P111454

Cage de protection anti-vandalisme en aluminium anodisé pour Dcw et Cellula 180.

USAGE RESIDENTIEL

Deimos

Opérateur électromécanique pour portails coulissants

- Opérateur électromécanique pour usage résidentiel 230 V et pour vantaux jusqu'à 800 kg.
- Fin de course à ressort électromécanique ou inductif (Prox).
- Centrale de commande (Alpha) avec récepteur incorporé.

DESCRIPTION	TENSION (V)	POIDS DU VANTAIL JUSQU'A (kg)	ARMOIRE DE COMMANDE	VITESSE D'OUVERTURE (m/min)	REACTION A L'IMPACT	USAGE
Kit Deimos voir référence kit	230	500	Alpha (incorporée)	8,5	embrayage mécanique	semi-intensif
Deimos P925197 00001	230	500	Alpha (incorporée)	8,5	embrayage mécanique	semi-intensif
Deimos prox P925197 00003	230	500	Alpha (incorporée)	8,5	embrayage mécanique	semi-intensif
Deimos 700 P925196 00001	230	700	Alpha (incorporée)	8,5	embrayage mécanique	semi-intensif
Deimos 800 f P925200 00002	230	800	Alpha (incorporée)	8,5	embrayage mécanique	semi-intensif

USAGE RESIDENTIEL

Deimos bt

Opérateur électromécanique pour portails coulissants

24V

D-TRACK

- Opérateur électromécanique pour usage résidentiel 24 V et pour vantaux jusqu'à 500 kg.
- Fins de course à ressort électromécanique, inductifs (Prox), à encodeur (300) et dispositif de ralentissement électronique.
- Centrale di commande (Hqsc-d) avec système intelligent de gestion du couple D-Track et récepteur incorporé.

DESCRIPTION	TENSION (V)	POIDS DU VANTAIL JUSQU'A (kg)	ARMOIRE DE COMMANDE	VITESSE D'OUVERTURE (m/min)	REACTION A L'IMPACT	USAGE
Kit Deimos bt voir référence kit	24	500	HQSC-D (incorporée)	12	D-TRACK	intensif
Deimos bt P925178 00005	24	500	HQSC-D (incorporée)	12	D-TRACK	intensif
Deimos bt prox P925178 00006	24	500	HQSC-D (incorporée)	12	D-TRACK	intensif
Deimos 300 bt P925209 00002	24	300	HQSC-300 (incorporée)	13	D-TRACK	intensif
Kit Deimos 300 bt voir référence kit	24	300	HQSC-300 (incorporée)	13	D-TRACK	intensif

USAGES RESIDENTIEL, COLLECTIF COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Ares

Opérateur électromécanique pour portails coulissants

24V

D-TRACK

- Opérateur électromécanique pour usage intensif 24 V et pour vantaux jusqu'à 1500 kg.
- Fin de course à ressort (électromécanique) ou inductif (Prox) et dispositif de ralentissement électronique.
- Centrale di commande (Hqsc-d) avec système intelligent de gestion du couple D-Track et récepteur incorporé.

DESCRIPTION	TENSION (V)	POIDS DU VANTAIL JUSQU'A (kg)	ARMOIRE DE COMMANDE	VITESSE D'OUVERTURE (m/min)	REACTION A L'IMPACT	USAGE
Ares 1000 P926183 00002	24	1000	HQSC-D (incorporée)	9	D-TRACK	intensif
Ares 1000 prox P926183 00004	24	1000	HQSC-D (incorporée)	9	D-TRACK	intensif
Ares 1500 P926182 00002	24	1500	HQSC-D (incorporée)	9	D-TRACK	intensif
Ares 1500 prox P926182 00004	24	1500	HQSC-D (incorporée)	9	D-TRACK	intensif

USAGES RÉSIDENTIEL, COLLECTIF
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Icaro ma

Opérateur électromécanique pour portails coulissants

D-TRACK

- Opérateur électromécanique pour usage très intensif 230 V et pour vantaux jusqu'à 2000 kg.
- Fin de course à ressort (électromécanique) ou inductif (Prox) et dispositif de ralentissement électronique.
- Centrale di commande (Leo d ma) avec système intelligent de gestion du couple D-Track et codeur et récepteur incorporé.

DESCRIPTION	TENSION (V)	POIDS DU VANTAIL JUSQU'A (kg)	ARMOIRE DE COMMANDE	VITESSE D'OUVERTURE (m/min)	REACTION A L'IMPACT	USAGE
Icaro ma P925180 00006	230	2000	Leo d ma (incorporée)	9	D-TRACK	très intensif
Icaro ma prox P925180 00003	230	2000	Leo d ma (incorporée)	9	D-TRACK	très intensif

USAGE INDUSTRIEL

Sp3500

Operatéur électromécanique pour portails coulissants

- Opérateur électromécanique pour usage très intensif 400/230 V triphasé avec neutre, pour vantaux jusqu'à 3500 kg.
- Fin de course à levier (électromécanique et centrale de commande Sirio tel.
- Nouveau déblocage avec roulements à bille sur pignon pour obtenir un mouvement encore plus fluide et rapide.

DESCRIPTION	TENSION (V)	POIDS DU VANTAIL JUSQU'A (kg)	ARMOIRE DE COMMANDE	VITESSE D'OUVERTURE (m/min)	USAGE
Sp3500 P925207 00002	230 triphasé	3500	Sirio tel (incorporée)	10.5	très intensif
Sp3500 P925207 00001	400 triphasé	3500	Sirio tel (incorporée)	10.5	très intensif

USAGE INDUSTRIEL

SP4000

Opérateur électromécanique pour portails coulissants

- Opérateur électromécanique pour usage très intensif 400/230 V triphasé avec neutre, et pour vantaux jusqu'à 4000 kg.
- Fin de course à levier (électromécanique et centrale de commande Sirio tel.
- Joint hydrodynamique pour démarrages et arrêts en douceur.

DESCRIPTION	TENSION (V)	POIDS DU VANTAIL JUSQU'A (kg)	ARMOIRE DE COMMANDE	VITESSE D'OUVERTURE (m/min)	USAGE
Sp4000 P925169 00001	400 triphasé	4000	Sirio tel (incorporée)	9	très intensif
Sp4000 P925169 00002	230 triphasé	4000	Sirio tel (incorporée)	9	très intensif