



GEAR OIL HYPOID EP GL.5 SAE 85W140

Extreme Pressure High Performance Transmission & Gear Oil

Description

Gear Oil Hypoid EP GL.5 85W140 est un 'extreme-pressure' lubrifiant qui convient excellent pour les engrenages fortement sollicités dans les ponts arrière, les boîtes de vitesse et tout engrenages pour lesquels une huile de type API GL.5 est recommandée. Cette huile est également adapté aux roues à vis sans fin, à la majorité des boîtes-pont et aux roues coniques à denture spirale

Cette huile garantit des propriétés de friction spécifiques: changement de vitesse très souple sans vibrations

- Sans danger pour les matériaux d'étanchéité
- Excellente protection anti-usure
- Allongement de l'intervalle de vidange
- Très haut stabilité thermique et d'oxydation

Niveau de qualité

API: GL-5
ZF: TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B,
MIL: MIL-L-2105 C/D

Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.
Fûts de 30, 60 et 208 L.

Application

Pour les engrenages fortement sollicités dans les ponts arrière, les boîtes de vitesse et tout engrenages pour lesquels une huile de type API GL.5 est recommandée.

Photo



Caractéristiques moyennes

Density 15°C	0.908
Viscosity cst 40°C	367
Viscosity cst 100°C	26.1
Viscosity index	95
Pourpoint °C	-17
Flashpoint COC °C	215

Analyse moyenne sans engagement

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com