

Météore



Spécifications

Coulisse 48,3 x 2 mm

Fût 56 x 2 mm

Plaques 120 x 120 x 5 mm

Broche diam. 13 mm

Exécution peinte et zinguée

Dimensions: 0,50/0,80 m - 0,60/1,00 m - 0,70/1,20 m - 1,00/1,80 m - 1,60/2,90 m - 2,00/3,60 m - 2,00/3,80 m - 2,20/4,00 m - 2,50/4,50 m

Tableau de charge admissible

Longueur	0,50/0,80 m	0,60/1,00 m	0,70/1,20 m	1,00/1,80 m
50	1900			
60	1700	1900		
70	1600	1700	1900	
80	1500	1600	1700	
90	1400	1500	1600	
100		1400	1500	1900
110			1400	1750
120			1300	1650
130				1600
140				1550
150				1450
160				1350
170				1250
180				1150

Longueur	1,60/2,90 m	2,00/3,60 m	2,20/4,00 m
160	1800		
180	1700		
200	1575	1800	
220	1440	1670	1800
240	1300	1530	1640
260	1170	1360	1500
280	1070	1200	1340
290	1000	1120	1270
300		1020	1210
320		880	1040
340		740	890
360		650	750
380			620
400			500

Rocket



Spécifications

Coulisse 48,3 x 3,2 mm

Fût 57 x 2,5 mm

Plaques 120 x 120 x 6 mm

Broche diam. 14 mm

Exécution peinte et zinguée

Dimensions: 1,60/2,90 m -2,00/3,60 m -2,50/4,50 m -3,00/5,50 m

Tableau de charge admissible

Longueur	1,60/2,90 m	2,00/3,60 m	2,50/4,50 m	3,00/5,50 m
160	2700			
180	2520			
200	2360	2650		
220	2195	2480		
240	2020	2310		
260	1850	2120	2250	
280	1680	1935	2060	
290	1600	1850	1970	
300		1765	1890	2050
320		1600	1730	1850
340		1460	1590	1720
360		1300	1450	1590
380			1300	1410
400			1160	1210
420			1060	1030
440			980	850
450			900	770
460				700
500				575
520				500
550				425

BS (DIN EN 1065)



Spécifications

Coulisse 48,3 x 4,05 mm

Fût 60,3 x 2,5 mm

Plaques 120 x 120 x 6/8 mm

Broche diam. 15 mm

Coulisse indéboîtable

Filet ouvert roulé+écrou en fonte

Exécution peinte et zinguée

Dimensions: 1,70/3,00 m - 2,00/3,50 m

Tableau de charge admissible

Longueur	1,60/2,90 m	2,00/3,60 m
180	3600	
200	3600	3600
220	3295	3600
240	2995	3600
260	2850	3195
280	2660	2810
300	2590	2620
320		2390
340		2150
350		2010

Euro-Rocket (DIN EN 1065)



Spécifications

Coulisse 48,3 x 3,2 mm

Fût 57 x 2,5 mm

Plaques 120 x 120 x 6 mm

Broche diam. 13 mm

Exécution zinguée

Coulisse indéboîtable

Renforcement du fût

Dimensions: 1,70/3,00 m (B 30) - 2,00/3,50 m (B 35) - 2,30/4,00 m (B 40)

Tableau de charge admissible

Longueur	1,50/2,50 m	1,75/3,00 m	2,00/3,50 m
160	2780		
180	2560	2720	
200	2310	2610	
220	2090	2480	2540
240	1870	2300	2320
250	1750	2200	2240
260		2100	2160
280		1890	2010
300		1650	1850
320			1660
340			1460
350			1350

Hercules (DIN EN 1065)



Spécifications

Coulisse 63,5 x 4 mm
Fût 76,1 x 2,6 mm
Plaques 140 x 140 x 8 mm
Broche diam. 16 mm
Exécution zinguée
Coulisse indéboîtable
Dimension: 3,00/5,50 m

Tableau de charge admissible

Longueur	3,00/5,50 m
300	4850
320	4560
340	4040
360	3600
380	3230
400	2920
420	2640
440	2410
460	2200
480	2020
500	1870
520	1660
540	1600
550	1540