

Waar vindt u het serienummer van uw ketel?

1. Het serienummer van uw ketel vindt u **op de ketel zelf**. De onderstaande klever met het serienummer kan zowel op de zijwand als bovenop of binnenin de ketel zijn aangebracht. Het serienummer bestaat uit 16 cijfers en vangt aan met het cijfer 7. Hierbij vindt u het voorbeeld voor een gascondensatieketel Vitodens 200-W. De klever ziet er voor elk toestel (gascondensatieketel, oliecondensatieketel of warmtepomp) hetzelfde uit.

VITODENS 200-W		VIESSMANN																																																													
DE, AT, CH:	Gas-Brennwertkessel																																																														
BE, FR:	Chaudière gaz à condensation simple service																																																														
BE, NL:	Condensatie-gasverwarmingsketel																																																														
CN:	冷凝式燃气锅炉																																																														
CZ:	Plynový kondenzáční kotel																																																														
DK:	Kondenserende gasvarmekedel																																																														
EE:	Gaaskondensatsioonikatel																																																														
ES:	Caldera mural de condensación a gas																																																														
GB:	Gas fired condensing boiler																																																														
HR:	Plinik kondenzacijski griko-uređaj																																																														
HU:	Gázüzemlő kondenzációs fűtőeszköz																																																														
IT:	Caldia a gas a condensazione, auto riscaldamento																																																														
LT:	Kondensacinis dujinis šildymo katilas, atšilinkantis																																																														
LV:	Gāzes kondensācijas apkures iekārta																																																														
PL:	Gazowy kocioł kondensacyjny																																																														
RO:	Cazan în condensatie pe combustibil gazos																																																														
RS:	Gasni kondenzacioni kotao																																																														
RU, UA:	Газовый конденсационный котел																																																														
SE:	Kondenserande gaspanna																																																														
SI:	Obtočni pliniki kondenzacijski kotel																																																														
SK:	Plynový kondenzáčný kotol																																																														
TR:	Gas yakıtı kondensasyon kazanı																																																														
EN 15417																																																															
Herstell-Daten / NP de fabrication / Serial no.																																																															
WB2C																																																															
P_{min} (80/60 °C) 27,0 kW P_{min} (50/30 °C) 30,0 kW Q_{min} (H) 28,1 kW		P_{max} (80/60 °C) 72,8 kW P_{max} (50/30 °C) 80,0 kW Q_{max} (H) 75,0 kW																																																													
B_{25} , $B_{25}^{1,1}$, $C_{25}^{1,1}$, $C_{25}^{1,2}$, $C_{25}^{1,3}$, $C_{25}^{1,4}$, $C_{25}^{1,5}$, $C_{25}^{1,6}$, $C_{25}^{1,7}$, $C_{25}^{1,8}$, $C_{25}^{1,9}$, $C_{25}^{1,10}$, $C_{25}^{1,11}$, $C_{25}^{1,12}$, $C_{25}^{1,13}$, $C_{25}^{1,14}$, $C_{25}^{1,15}$, $C_{25}^{1,16}$																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Land</th> <th>Kategorie</th> <th>Gasart</th> <th>h_h (mbar)</th> <th>Auslieferzustand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DE</td> <td>II/243P</td> <td>G20/G25/G31</td> <td>20/50</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>AT</td> <td>II/243P/II/243P</td> <td>G20/G31</td> <td>20/50</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>BE</td> <td>II/24</td> <td>G20/G25</td> <td>20/25</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>CN</td> <td>II/243P/II/243P</td> <td>10 T/12 T/19 Y</td> <td>20/50 Pa</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>CH, CZ, ES, GB, HR, IT, LT, RS, SI, SK, TR, UA</td> <td>II/243P/II/243P</td> <td>G20/G31</td> <td>20/57</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>DK, EE, LV, RO, RU, SE</td> <td>II/243P</td> <td>G20/G31</td> <td>20/30</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>FR</td> <td>II/243P</td> <td>G20/G25/G31</td> <td>20/25/37</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>HU</td> <td>II/243P</td> <td>G20/G25.1/G31</td> <td>25/30</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>NL</td> <td>II/243P</td> <td>G20/G31</td> <td>25/50</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>PL</td> <td>II/243P</td> <td>G20/G27/G2.350/G31</td> <td>20/57</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> <tr> <td>RU, UA</td> <td>II/24</td> <td>G20</td> <td>(13V20)</td> <td>G20-20 mbar</td> </tr> </tbody> </table>				Land	Kategorie	Gasart	h _h (mbar)	Auslieferzustand	DE	II/243P	G20/G25/G31	20/50	G20-20 mbar	AT	II/243P/II/243P	G20/G31	20/50	G20-20 mbar	BE	II/24	G20/G25	20/25	G20-20 mbar	CN	II/243P/II/243P	10 T/12 T/19 Y	20/50 Pa	G20-20 mbar	CH, CZ, ES, GB, HR, IT, LT, RS, SI, SK, TR, UA	II/243P/II/243P	G20/G31	20/57	G20-20 mbar	DK, EE, LV, RO, RU, SE	II/243P	G20/G31	20/30	G20-20 mbar	FR	II/243P	G20/G25/G31	20/25/37	G20-20 mbar	HU	II/243P	G20/G25.1/G31	25/30	G20-20 mbar	NL	II/243P	G20/G31	25/50	G20-20 mbar	PL	II/243P	G20/G27/G2.350/G31	20/57	G20-20 mbar	RU, UA	II/24	G20	(13V20)	G20-20 mbar
Land	Kategorie	Gasart	h _h (mbar)	Auslieferzustand																																																											
DE	II/243P	G20/G25/G31	20/50	G20-20 mbar																																																											
AT	II/243P/II/243P	G20/G31	20/50	G20-20 mbar																																																											
BE	II/24	G20/G25	20/25	G20-20 mbar																																																											
CN	II/243P/II/243P	10 T/12 T/19 Y	20/50 Pa	G20-20 mbar																																																											
CH, CZ, ES, GB, HR, IT, LT, RS, SI, SK, TR, UA	II/243P/II/243P	G20/G31	20/57	G20-20 mbar																																																											
DK, EE, LV, RO, RU, SE	II/243P	G20/G31	20/30	G20-20 mbar																																																											
FR	II/243P	G20/G25/G31	20/25/37	G20-20 mbar																																																											
HU	II/243P	G20/G25.1/G31	25/30	G20-20 mbar																																																											
NL	II/243P	G20/G31	25/50	G20-20 mbar																																																											
PL	II/243P	G20/G27/G2.350/G31	20/57	G20-20 mbar																																																											
RU, UA	II/24	G20	(13V20)	G20-20 mbar																																																											
PMS 4 bar NO _x BS005 NO _x -Klasse 5 CH: NO _x -Grenzwert 80 mg/kWh AT: ÖNGW-Reg.-Nr. G 2.259 CH: SVGW-Nr./NP-SSIGE 08-023-4 CH: Max.zul. Abgasverlust (q _g) 7,0 % 230 V ~ / 50 Hz / IPX4D / 50 W																																																															
CE-0085 10		WB2C CE-0085R0432																																																													
																																																															
*) nur für FR/nur für FR/unique pour FR/only FR **) nur für CH/1/nur für CH/1/unique pour CH/1/only CH+IT ***) nur für BE/nur für BE/unique pour BE/only BE ****) nicht für BE/nur für BE/nur für BE																																																															
Viessmann Werke GmbH & Co. KG Viessmann in Ges.m.b.H. Viessmann (Schweiz) AG		D-35107 Allendorf A-4841 Steinhilber bei Wels CH-8957 Spiez/Ob- u. Nid.																																																													
VITODENS 200-W CE-0085R0432																																																															
EN 15417 B_{25} , $B_{25}^{1,1}$, $C_{25}^{1,1}$, $C_{25}^{1,2}$, $C_{25}^{1,3}$, $C_{25}^{1,4}$, $C_{25}^{1,5}$, $C_{25}^{1,6}$, $C_{25}^{1,7}$, $C_{25}^{1,8}$, $C_{25}^{1,9}$, $C_{25}^{1,10}$, $C_{25}^{1,11}$, $C_{25}^{1,12}$, $C_{25}^{1,13}$, $C_{25}^{1,14}$, $C_{25}^{1,15}$, $C_{25}^{1,16}$																																																															
P_{min} 80/60 °C 27,0 kW / P_{min} 50/30 °C 30,0 kW Q_{min} 80/60 °C 28,1 kW / Q_{min} 50/30 °C 30,0 kW		P_{max} 80/60 °C 72,8 kW / P_{max} 50/30 °C 80,0 kW Q_{max} 80/60 °C 75,0 kW / Q_{max} 50/30 °C 75,0 kW																																																													
Herstell-Nr. / NP de fabrication / Serial no.																																																															
WB2C																																																															

2. Ook op de **garantieverlengingskaart** kunt u het serienummer vinden. Op deze kaart bevindt zich een klever in het veld “Productienummer” met daarop de 16-cijferige code die met het cijfer 7 aanvangt. Dat is het te gebruiken serienummer.

[illegible]